

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Caratteristiche	U.D.M
ATTREZZATURE PER IL FISSAGGIO				
8000	Chiodatrice a gas per fissaggio su LEGNO. IM350 CT	 <p>PESO: 3,1 kg ENERGIA: bomboletta gas+batteria TIPO FISSAGGIO: chiodi per legno 50-90 mm Ø 2,8-3,1 mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autonoma. - 3 chiodi/ sec - 1000 chiodi/comboletta di gas. -Autonomia batteria: 4000 chiodi. -Caricatore: fino 50 chiodi in banda. -regolazione potenza automatica. 	pz
8002	Chiodi liscio testa a "D"	Pack chiodo liscio 2,8x51	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8003	Chiodi liscio testa a "D"	Pack chiodo liscio 2,8x63	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8004	Chiodi liscio testa a "D"	Pack chiodo liscio 2,8x70	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8005	Chiodi liscio testa a "D"	Pack chiodo liscio 2,8x80	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8006	Chiodi liscio testa a "D"	Pack chiodo liscio 3,1x90	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8007	Chiodi rullato testa "D"	Pack chiodo rullato 2,8x51	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8008	Chiodi rullato testa "D"	Pack chiodo rullato 2,8x63	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8008	Chiodi rullato testa "D"	Pack chiodo rullato 2,8x70	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.
8009	Chiodi rullato testa "D"	Pack chiodo rullato 2,8x80	conf:3300 ch.+3bombolette gas	conf.

8010	Chiodatrice automatica a gas per fissaggio su LEGNO, TUFO. IM90i	 <p>PESO:3,7 kg (con batteria) ENERGIA: bomboletta gas+batteria TIPO FISSAGGIO: chiodi per legno 50-90 mm Ø 2,8-3,1 mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionale da -15° a 49 °C - Potenza Tiro automatico - 2 chiodi/ sec - 1000 chiodi/comboletta di gas. -Autonomia batteria: 4000 chiodi. -caricatore rimovibile. -estremamente sicura. 	pz
8011	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 2,8x51	conf:3750 ch.+3bombolette gas	conf.
8012	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 2,8x63	conf:3750 ch.+3bombolette gas	conf.
8013	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 2,8x70	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8014	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 2,8x75	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8015	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 2,8x80	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8016	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 3,1x70	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8017	Chiodi liscio testa piena	Pack chiodo liscio 3,1x90	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8018	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 2,8x60	conf:3750 ch.+3bombolette gas	conf.
8019	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 2,8x51	conf:3750 ch.+3bombolette gas	conf.
8020	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 2,8x63	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8021	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 2,8x70	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8022	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 2,8x75	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8023	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 3,1x75	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.
8024	Chiodi rullato testa piena	Pack chiodo rullato 3,1x90	conf:3750 ch.+2bombolette gas	conf.

8025	Groppinatrice a gas. IM65 A F16	 <p>PESO:2,3 kg ENERGIA: bomboletta gas+batteria TIPO FISSAGGIO: chiodi per finiture 32-63 mm Ø 1,6 mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grande precisione di tiro. - indipendente da tubi o cavi. - 2/3 chiodi/ sec - 1000 chiodi/comboletta di gas. -Autonomia batteria: 4000 chiodi. -caricatore rimovibile. -estremamente sicura. -Potenza Tiro automatico. -Applicazione: perline,posa gazebi,gocciolatoio serramneti... 	pz
8026	Chiodi	Pack chiodo F 16/32	conf:2000 ch.+2bombolette gas	conf.
8027	Chiodi	Pack chiodo F 16/38	conf:2000 ch.+2bombolette gas	conf.
8028	Chiodi	Pack chiodo F 16/45	conf:2000 ch.+2bombolette gas	conf.
8029	Chiodi	Pack chiodo F 16/51	conf:2000 ch.+2bombolette gas	conf.
8030	Chiodi	Pack chiodo F 16/63	conf:2000 ch.+2bombolette gas	conf.
8031	Chiodatrice pneumatica. CNW 50.	 <p>PESO:1,5 kg PRESSIONE: 4-7 BAR CAPACITA' CARICATORE: 300-400 chiodi. CHIODI: elettrosaldati o in nastro di plastica 2,1-2,2 mm testa tonda Ø 5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Fissaggio su legno . -Chiodi in bobina conica elettrosaldati o in plastica 16 °. -Dispositivo protezione in plastica. -Impugnatura in gomma antiscivolo. 	€ 409,980

8032	Chiodatrice pneumatica. RNC 65 S/W II	 <p>PESO:2,0 kg PRESSIONE: 6-7 BAR CAPACITA' CARICATORE: 200 chiodi. CHIODI: elettrosaldati o in nastro di plastica 32 a 65 mm Ø 2,1 a 2,8 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Fissaggio su legno . -Chiodi in bobina piatta elettrosaldati o in plastica 16 °. -Dispositivo protezione in plastica. -Impugnatura in gomma antiscivolo. -Dispositivo con sparo a contatto e singolo. 	€ 423,300
8033	Puntatrice a martello. HT 550	 <p>50 22x3 x 1,2</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Utilizza punti serie 50 a piattina larga per maggior tenuta. - Lunghezza punti 6 e 8 mm. - Per fissaggio di guaine e materilae isolante. 	pz
8034	Punti	Punti 50/6	conf: 100.000 pz	conf.
8035	Punti	Punti 50/8	conf: 100.000 pz	conf.
8036	Punti INOX	Punti 50/6 SS	conf: 100.000 pz	conf.
8037	Punti INOX	Punti 50/8 SS	conf: 100.000 pz	conf.

8038	Puntatrice a martello. HT 550 ECO		<ul style="list-style-type: none"> -Utilizza punti serie 50 a piattina larga per maggior tenuta. - Lunghezza punti 6 e 8 e 10 mm. - Per fissaggio di guaine e materilae isolante. 	pz
8039	Punti	Punti 50/6	conf: 100.000 pz	conf.
8040	Punti	Punti 50/8	conf: 100.000 pz	conf.
8041	Punti	Punti 50/10	conf: 75.000 pz	conf.
8042	Punti INOX	Punti 50/6 SS	conf: 100.000 pz	conf.
8043	Punti INOX	Punti 50/8 SS	conf: 100.000 pz	conf.
8044	Punti INOX	Punti 50/10 SS	conf: 75.000 pz	conf.
8045	Groppinatrice 35 Basso	 <p style="text-align: center;">M</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PESO: 0,8 kg PRESSIONE. 5,8-5 bar</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> -Utilizza groppini serie M. - Lunghezza groppini 120-160 mm. - Ø groppini 3,8-4,2-4,6 mm 	pz
8046	Groppini MG 35 basso	Groppini M 19	conf: 288.000 pz	conf.
8047	Groppini MG 35 basso	Groppini M 21	conf: 288.000 pz	conf.
8048	Groppini MG 35 basso	Groppini M 25	conf: 288.000 pz	conf.
8049	Groppini MG 35 basso	Groppini M 30	conf: 144.000 pz	conf.
8050	Groppini MG 35 basso	Groppini M 35	conf: 144.000 pz	conf.
AVVITATORI				


8051	Avvitatore. 280	IWI PESO:2,2 kg	 <ul style="list-style-type: none"> - Fornito di: adattatore, 2 batterie, caricabatterie. - lampada incorporata per zone poco illuminate. 	pz
------	--------------------	------------------------	--	----

PERFORATORI

8052	Martello pneumatico perforatore. 322	SPIT PESO:2,5 kg ENERGIA D'IMPATTO: 2,4J POTENZA: 680 W. CAPACITA' PERFORAZIONE: Ø 5 → 22 mm	 <ul style="list-style-type: none"> - 2 funzioni: roto-percussione o solo rotazione. - Cavo 4 mt, impugnatura orientabile a 360°. - Frizione di sicurezza in caso di blocco punta. - Inversore di senso di rotazione. -Fornitura di grasso per punte. 	pz
------	---	---	--	----

ANCORANTI

8053	Ancorante chimico. SPIT EPOMAX	 <p>MATERIALI IDONEI AL FISSAGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cls armato, cls - mattone pieno - tufo - pietra - legno 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 versioni di cartuccia: 345 cc (vedi foto), 150 cc. - Resina vinilestere senza stirene. - Omologato per ferri ad aderenza migliorata. - Possibilità di installare in cls umido o sommerso. - Prestazioni elevatissime, tempi rapidi. - Utilizzabile da -5 °C, senza scadere le cartucce. - prodotto senza sostanze nocive per gli operatori. 	pz
COMPRESSORI				
8054	Compressore bicilindrico a secco serbatoio 24 litri. MOD. C330/24		<ul style="list-style-type: none"> - Elevate prestazioni, minima manutenzione. - Utilizzabile per lunghi cicli di lavoro senza surriscaldamento. - Pratico, robusto, maneggevole. - Ridotto inquinamento acustico. - Partenze a basso voltaggio e basse temperature grazie all'assenza di olio lubrificante. <ul style="list-style-type: none"> - VERNICIARE - GONFIARE PNEUMATICI - SPARARE CHIODI - SABBIARE IN CONTINUO 	pz

8055	Compressore bicilindrico a secco serbatoio 3 litri. MOD. C330/24		<ul style="list-style-type: none"> - Elevate prestazioni, minima manutenzione. - Utilizzabile per lunghi cicli di lavoro senza surriscaldamento. -Pratico, robusto, maneggevole. - Ridotto inquinamento acustico. - Partenze a basso voltaggio e basse temperature grazie all'assenza di olio lubrificante. <ul style="list-style-type: none"> - VERNICIARE - GONFIARE PNEUMATICI - SPARARE CHIODI - SABBIARE IN CONTINUO 	pz
<p>Su ordinazione: accessori per i compressori. (Areografi, manometri, pistole sabbiatura, pistole soffiaggio, innesti, rubinetti, attacchi, raccordi, tubi..)</p>				

Possibilità di fornitura di materiale al di fuori del listino descritto, previa richiesta di offerta al nr. fax: 0463/461284.

* Materiale certificato.